

SCHEDA TECNICA

1) **COMPOSIZIONE:** Dispersione copolimera di resine viniliche, Biossido di Titanio (od ossidi di ferro coloranti), agente disperdente, filler coprente, agente bagnante, agente plastificante, agente antischiuma, agente antibatterico, cariche coprenti e carbonato cristallino.

2) **CARATTERISTICHE:** Dopo l'applicazione presenta aspetto satinato perfettamente uniforme.

Prodotto con le seguenti proprietà:

- ancoraggio perfetto al supporto;
- elasticità e resistenza;
- colori non alterabili nel tempo;
- facilità e praticità di applicazione su qualsiasi supporto;
- ottimo potere antibatterico e antimuffa;
- buona permeabilità ai vapori.

3) **CAMPI DI IMPIEGO:** Si consiglia l'uso in locali interni.

Può essere applicato su qualsiasi tipo di intonaco: malta bastarda, prefabbricati, precompressi leggeri, masonite, cartongesso e strutture analoghe.

APPLICAZIONE: A pennello previa diluizione con acqua in dose del 35% circa, e previa preparazione fondo mediante spazzolatura al fine di eliminare eventuale polvere, sporco atmosferico o vecchie tinteggiature.

A spruzzo, diluendo il prodotto con acqua in dose del 40% circa.

A rullo, diluendo il prodotto con acqua in dose del 30% circa.

4) **RESA:** 6 - 7 mq. ogni litro di prodotto a seconda del supporto.

5) **ESSICAZIONE:** 30 minuti fuori polvere, 2 ore in profondità.